

	LATEXPORT S.A.S.	Fecha última versión
	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	11/07/2017 Versión N° 7

*Nombre del producto: Guante Mosquetero Liso

*Talla: 8- 8 1/2 -9-9 1/2 y 10

*Presentación Comercial: Bolsa por par de guantes: 500 mm de largo X 214 mm de ancho. Empaque manual

***Características Generales:**

Elaborados en látex de caucho natural, de acabado uniforme, libres de decoloración, áreas delgadas, partículas incrustadas, adhesividad y otras imperfecciones que puedan afectar su utilidad.

El producto es libre de poros o perforaciones.

Corresponde anatómicamente al contorno natural de la mano, cubriendo el brazo requerido para su utilización.

***Apariencia física:**

- Totalidad de la superficie, tanto interior como exterior es de color negro.
- En la palma de la mano, los dedos y la parte superior no presenta labrado. Su espesor elevado genera resistencia a la abrasión, la tracción y el desgarre. Además, brindan la posibilidad de proteger el brazo.
- Su diseño y características estructurales hacen que este producto sea ideal para labores de trabajo pesado, permitiendo la protección del brazo y el antebrazo.
- Aunque el producto de línea es negro, bajo pedidos especiales se pueden elaborar en los siguientes colores: monocolor amarillo, rojo, negro, blanco o azul.
- Para cualquier inquietud comunicarse con nuestro representante de ventas autorizado.

***Usos:**

Para múltiples usos y protección en labores industriales que involucren un alto riesgo corrosivo, que intervengan los miembros superiores.

En el trasiego y manipulación de productos químicos, mantenimiento y aseo de edificios, floricultura, piscicultura, frigoríficos, lácteos, construcción, entre otras actividades.

Su tamaño, forma y material hacen que este producto sea práctico y de fácil uso.

***Características Microbiológicas:**

Producto para uso externo, No aplica.

***Vida útil esperada:**

Se espera una vida útil de 8 usos continuos de 8 horas, sin ser sometido a solventes orgánicos, varsol, thinner, o fuego directo.

Es importante aclarar que este producto no ha sido desarrollado para labores que generen pinchazos o cortes sobre la superficie del guante.

***Modo de empleo, Precauciones y restricciones del producto:**

El producto por ser elaborado 100 % con caucho natural, no debe entrar en contacto con aceites, grasas, trementina, nafta u otros disolventes del caucho.

Al momento de manejar ácidos o álcalis fuertes, el producto se debe lavar con agua y jabón para evitar su deterioro. Luego de utilizarse, el producto se debe lavar en su interior y posteriormente secar a la sombra. Es recomendable evitar su uso mientras que el producto se encuentre húmedo en su interior, ya que el usuario tendrá una alta tendencia a desarrollar dermatitis u otras afecciones en la piel a causa de la posible formación de hongos al interior del guante.


Cualquier duda o inquietud favor comunicarse a través de nuestra página de Internet: www.latexport.com o a la siguiente dirección electrónica: controlcalidad@latexport.com

ELABORO	COORDINADOR LABORATORIO CONTROL CALIDAD	APROBO	GERENTE DE ÁREA TÉCNICA Y PRODUCCIÓN	1 DE 2
---------	---	--------	--------------------------------------	--------

	LATEXPORT S.A.S.	Fecha última versión
	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	11/07/2017 Versión N° 7

***Características Estructurales y Dimensionales:**

Los guantes tienen las siguientes especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	
		NORMA DE REFERENCIA, NTC 1726
Largo mm.		
Talla 8 - 8 ½	480 ± 20	mínimo 260
Talla 9 - 9 ½	480 ± 20	mínimo 260
Talla 10	480 ± 20	mínimo 260
Ancho de la palma mm.		
Talla 8 - 8 ½	103 ± 8	100 ± 5
Talla 9 - 9 ½	115.5 ± 8.5	112 ± 5
Talla 10	127 ± 5	127 ± 5
Ancho manga mm	200 ± 20	N/A
Resistencia mínima a la tensión, Mpa	CUMPLE Δ	20
Elongación mínima al punto de rotura, %	CUMPLE Δ	600%
Módulo mínimo al 300%, Mpa	CUMPLE Δ	1,5 Mínimo 3,5 Máximo
Resistencia al desgarre KN/m	CUMPLE Δ	30 Mínimo



Características del producto después de un envejecimiento térmico durante 168 horas a 70 °C +/- 1, en %		
Variación máxima de la resistencia a la tensión	CUMPLE Δ	Máx- 25%
Variación máxima de la resistencia a la rotura	CUMPLE Δ	Máx- 15%

Δ Acorde al informe de ensayo N° 09995 realizado en el ICIPC

***Condiciones de Almacenamiento:**

El producto deberá ser almacenado en lugar oscuro, fresco y seco, donde no esté expuesto a daños mecánicos ni a temperaturas mayores de 45°C.

Los arrumes deberán manejarse máximo de 4 cajas.

Pesos del producto por par

Referencia	Cal 25	Cal 35	Cal 50	Cal 60	Cal 65
Calibre mm.	0,65 ± 0,03	0,90 ± 0,03	1,28 ± 0,04	1,54 ± 0,04	1,65 ± 0,04
Talla 8 - 8 ½	197 ± 15	280 ± 15	400 ± 15	435 ± 15	453 ± 15
Talla 9 - 9 ½	230 ± 15	310 ± 15	420 ± 15	480 ± 15	500 ± 15
Talla 10	240 ± 15	334 ± 15	445 ± 15	500 ± 15	519 ± 15

***Manejo y controles especiales durante la distribución y comercialización:**

Las cajas que contienen los guantes deberán manejarse con cuidado, sin voltearlas, ni golpearlas.

Hacer un manejo adecuado de inventarios para una buena rotación, y así despachar primeramente los productos que lleven un mayor tiempo almacenado, y posteriormente a los que recién se ingresan.

Medellín: Calle 34 B No 66 A - 44 Interior 202
Tel: (574) 3229288 Ext. 115
Planta y oficinas: Kilómetro 24 autopista Medellín – Bogotá / Guarne Antioquia.
PBX: (574) 3229288

ELABORO	COORDINADOR LABORATORIO CONTROL CALIDAD	APROBO	GERENTE DE ÁREA TÉCNICA Y PRODUCCIÓN	2 DE 2
---------	---	--------	--------------------------------------	--------